



Releasenotes

CMI Release 23.0.6

Inhaltsverzeichnis

CMI Sitzungen	3
AJAX-497: Daten Nachtragen beim Sitzungsabschluss erfolgt vor Beschlussnummernvergabe -> Sinn des Nachtragens verfehlt	3
MC Framework	4
ST3-1568: Performanceprobleme analysieren und Ursache ermitteln (Dokumente löschen und Behördenmitglieder löschen).....	4

CMI Sitzungen

AJAX-497: Daten nachtragen beim Sitzungsabschluss erfolgt vor Beschlussnummernvergabe -> Sinn des Nachtragens verfehlt

Sobald eine Sitzung abgeschlossen wird, werden alle neu gesetzten Werte (bspw. Beschlussnummern) automatisch in das zugrunde liegende Dokument übertragen.

MC Framework

ST3-1568: Performanceprobleme analysieren und Ursache ermitteln (Dokumente löschen und Behördenmitglieder löschen)

Das Löschen von Dokumenten war langsam, weil sehr viele Dokumente mit wenigen Custom-Objekten verknüpft waren und dies zu grossen Push-Nachrichten geführt hatte. " Für solche Edge-Cases kann im KPF-Designer neu die Option "IgnoredFromPush aktiviert werden. Diese Option hat zuvor bereits im internen Modelldesigner existiert. Sie verhindert, dass die ausgewählte Assoziation als Push-Nachricht publiziert wird.